

## GAMMA - RANGE

Descrizione <i>Description</i>	Contenuto <i>Content</i>	Cod.
Pulitore contatti elettrici <i>Electrical contact cleaner</i>	400 ml	G7000

## UTILIZZO - USE

Prodotto specifico per la pulizia a fondo di contatti elettrici, elettronici ed elettromagnetici. Rimuove istantaneamente l'umidità e le sostanze untuose presenti in superficie quali grasso, olio, morchie, cera e colla, lasciando la parte trattata pulita e sgrassata.

*Specifically formulated for the deep cleaning of electrical, electronic and electromagnetic contacts. It immediately removes humidity and oily substances like grease, oil, sludge, wax and glue from the surfaces, leaving it clean and degreased.*

## FUNZIONI - FUNCTIONS

Riattivante, lubrificante, idrorepellente.


*Reactivator, lubricant, moisture repellent.*

## DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


Aspetto bombola <i>Can aspect</i>	bombola contenente liquido sotto pressione <i>tin-plate can containing under pressure fluid</i>
Resistenza della bombola in banda stagnata <i>Tin-Plate aerosol can resistance</i>	15 bar
Colore <i>Colour</i>	Trasparente / <i>transparent</i>
Odore <i>Odour</i>	caratteristico di solvente <i>characteristic of solvent</i>
Densità relativa a 20°C <i>Relative Density at 20°C</i>	0,60 ÷ 0,64 g/ml
Punto di infiammabilità <i>Flash Point</i>	Inf. 0° C
Pressione a 20°C <i>Pressure at 20°C</i>	4/6 bar

## APPLICAZIONE – APPLICATION

Erogatore e cannuccia / *Dispensing valve and nozzle*



Spruzzo di precisione  
*Precision spray*



Spruzzo vaporizzato a largo raggio  
*Wide range spray*

## STOCCAGGIO - STORAGE

Stoccare il prodotto in confezione integra, a temperatura ambiente, in posizione verticale.

*Store the product unopened at room temperature in a vertical position.*

Validità del prodotto stoccato nella sua confezione originale e conservato in un posto asciutto a temperatura ambiente (min +5°C max +40°C): almeno 24 mesi.

*Validity of the product stored in its original packaging and stored in a dry place at room temperature (min +5°C max +40°C): at least 24 months.*

## AVVERTENZE – WARNINGS

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta e scaricabile su: [www.friulsider.com/sds](http://www.friulsider.com/sds)

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a una temperatura superiore ai 50 °C. Non forzare l'apertura o bruciare, anche dopo l'uso. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non spruzzare su fiamma libera o altro materiale incandescente. Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.

*The safety data sheet is available on request and can be downloaded at [www.friulsider.com/sds](http://www.friulsider.com/sds)*

*Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not open by force or burn, even after use. Avoid the accumulation of electrostatic charges. Do not spray on a naked flame or any other incandescent material. Keep away from sources of ignition. No smoking.*

Le presenti informazioni, seppur attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte di Friulsider compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare l'idoneità del prodotto per l'uso specifico.

*This information, although reliable, must be regarded as indicative. Its use does not imply any responsibility on the part of Friulsider, including the violation of any patents or licenses. It is the user's responsibility to check the suitability of the product for the specific use.*